

PAGO EN CUALQUIER LUGAR DE RENDIMIENTO

VX 675 de VeriFone es el mas pequeño del mundo, todo-en-uno, es un dispositivo inalámbrico de pago de mano, diseñado ergonómicamente para adaptarse y cabe cómodamente incluso en manos pequeñas. Increíblemente avanzado, elegante, el Vx 675 es ideal para restaurantes, hoteles, servicio de delivery, operaciones de transporte o cualquier otro pago en cualquier lugar.



NUEVO DISEÑO, NUEVAS OPORTUNIDADES

- Acepta pago donde se requiere , en cualquier lugar, en cualquier momento.
- El mas pequeño, con todas las funciones.
- Muestra una pantalla de color vibrante con NFC integrado / soporta tarjetas contactless y su impresora facilita el pago rápido y conveniente.
- El Vx 675 GPRS permite a largo plazo el pago inalámbrico para los minoristas.
- La calidad insuperable de VeriFone y fiabilidad, aseguran con el Vx 675 una inversión valiosa a futuro.

GRAN SEGURIDAD

- PCI PTS 3.0 aprobado por debito con PIN
- EMV Nivel 1 y 2 aprobado, ofreciendo total seguridad
- SSL y protocolos de autenticación VeriShield



Procesador

400 MHz ARM11 32-Bit Risc Procesador

Memoria

192 MB (128 MB de flash, 64 MB de SDRAM) puede exceder hasta 500 MB

Pantalla

2.8", 240x320 pixeles de color TFT (QVGA)

Lector de Tarjetas Magnéticas

Triple pista (pistas 1,2 y 3) de ala coercitividad, bi-direccional.

Tarjeta Inteligente Primaria

ISO7816, 1.8V, 3V, 5V; tarjetas síncronas y asíncronas, EMV aprobado

Lector de Tarjeta SAM

2 Módulos de Acceso de Seguridad (SAM)

Batería

LI-Ion 3.6V / 2200mAh (8WH)

Teclado

3 x 4 teclado numérico, mas 4 teclas de pantalla direccionable y una tecla de navegación

Puertos Periféricos

Único conector USB integrado y carga.

Impresora

Térmica integrada con capacidad grafica, 18 líneas por segundo, 22, 32 o 42 columnas, 25mm estándar de rollo de papel. Opcional papel 40 mm rollo versión

Modem Inalámbrico

De área amplia inalámbrica GSM / GPRS de 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz

Protocolos

La aplicación selecciona entre protocolos asíncronos (Visa 1, Visa 2 y otros) y protocolos sincrónicos (incluyendo ISO8583/SDLC)

Seguridad

Encriptación 3DES, Master/Session y clave DUKPT gestión, autenticación archivo VeriShield, PCI PTS 3.0

Físico

Base: 131.1mm Largo x Ancho x Altura 83.58mm 42.02mm; Peso 235g; Papel de 25mm (148mm, Ancho máximo de 78mm Altura 42mm y peso 336 g

Ambiental

0grados a 50 grados C (32 grados a 122 grados F) de temperatura de funcionamiento, 5% a 90% de humedad relativa, sin condensación. Temperatura de almacenamiento - 20 grados a 60grados C / 5% a 90% de humedad relativa sin condensación.

NFC sin contacto

ISO14443 A y B, incluyendo MiFare ISO 18092

Esquemas de la NFC / sin contacto